SISTEMAS DE BOMBEO
DE VELOCIDAD VARIABLE

SS0001SP
1126
Supersedes
1025



Incluye Modelos:

E, V, S, y eKon

SENCILLO™
SIMPLE.

SIMPLE.

Eso es lo que significa nuestra filosofía de trabajo. Todo lo que hacemos en Sencillo™, lo hacemos con eso en mente. Al elegir un sistema Sencillo, queremos que cada aspecto de su negocio con nosotros sea así de Simple. Las Bombas y los Motores son fáciles de reemplazar; el Controlador es fácil de entender y operar. Administrar su Sistema de Bombeo no tiene por qué ser complicado. Nosotros nos encargamos del trabajo duro, para que su selección, compra, operación y mantenimiento de un sistema Sencillo se resuma en una sola palabra – ***SIMPLE.***

Características del Sistema

- Tuberías y Cabezales 304 Acero Inoxidable
- Marco de Montaje y Componentes 304 Acero Inoxidable
- Repuestos/Refacciones standard fáciles de encontrar
- Fabricantes de Componentes Americanos de renombre

Opciones Adicionales

- Medidor de flujo con lectura y acumulador
- Alarma de Monitoreo de fase
- Compatibilidad con Control remoto
- Registro de Datos
- Reportes Certificados de Flujo y Presión

Controles de Sencillo

Sencillo es un sistema de control personalizado con certificación UL508A, diseñado específicamente para el sector de bombeo de velocidad variable. Utiliza tecnología de pantalla táctil a color para todas las entradas y salidas, para simplificar la interfaz del operador. Todas las lecturas del sistema de bombeo se monitorean y estarán disponibles para el personal de mantenimiento del lugar, por lo que garantizar su correcto funcionamiento también será Sencillo. El controlador Sencillo está diseñado con un paquete de herramientas de software personalizado que permite ajustar el sistema a cada aplicación, incluyendo un fácil acceso a todas las variables del sistema: temporizadores, velocidades de rampa, puntos de alarma, presión y parámetros de control operativo.

Características Estándar del Controlador

- Sistema de protección de la calidad de energía
- Display Táctil a Color HMI de 4", 7", 10" y 15"
- Interruptor de desconexión en la carcasa
- PLC con Software lógico cargado
- Conexión de corriente de un solo punto
- Sistema SensoGuard™
- Sistema de respaldo de lecturas previas
- Registro de alarmas e historial de Presión previas
- Pantalla que indica el cambio de repuestos
- Recordatorios de Mantenimiento
- Protección del Circuito de control
- Diseño Táctil robusto
- Motores pre-Cableados
- Monenclatura de modelos



UL508A Industrial Control Panel

SENCILLO™
SIMPLE.

Model Designations

Sencillo E - Succión Final



- Recomendado para demandas de altos flujos y presiones bajas
- Caudales de hasta 20,000 gpm y Presiones de hasta 300 psi
- Disponibilidad Simplex hasta Cuadruplex
- Diseño personalizado para adaptarse a necesidades de espacio

Sencillo V - Multi-Etapas Verticales



- Construido con Bombas Multi-Etapas verticales
- Ideal para sistemas de altas presiones
- Caudales de hasta 1,700 gpm y Presiones de hasta 350 psi
- Disponibilidad Simplex hasta Cuadruplex
- Diseño personalizado para adaptarse a necesidades de espacio

Sencillo S - Multi-Etapas Sumergible



- Construido con Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable
- Silencioso en exceso
- Caudales de hasta 20,000 gpm y Presiones de hasta 900 psi
- Ideal para sistemas de altas presiones y Caudales elevados
- Ahorrador de espacio
- Disponibilidad Simplex hasta Cuadruplex
- Diseño personalizado para adaptarse a necesidades de espacio

Sencillo eKon



- Modelo económico con Panel de Control
- Pantalla Táctil a color de 4”
- Transductor de Presión Dual
- Dúplex
- Carcaza de Acero con resina pulverizada

SENCILLO™
SIMPLE.

SENCILLO™

SIMPLE.

Smart Pressure Recovery™

LOW-LEAD IAPMO R&T TM NSF/ANSI 372 LEAD FREE

ASPE

c UL us

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

Contacta hoy mismo a Zoeller México! +52 (33) 1657-3176
mexico@zoeller.com • sales@sencillosystems.com

Sencillo Systems • 2381 Philmont Avenue #125 Huntingdon Valley PA 19006 • Tel: 610.340.2848 • ***www.SencilloSystems.com***
© Sencillo Systems. All rights reserved.